

Bestell-Nr.: 51TL12MV4HXM | **GTIN (EAN):** 4058352922514


Produktbeschreibung: Lic11Re,br,17270lm840,ML,IP40,L2250,ws



Licross® 11 Recessed HO, Leuchteinsatz, aus Stahlblech, bandlackiert, weiß, Länge: 2.250mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, LED
 Bemessungslichtstrom: 17.270lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS
 Multilumen, mit Stecker, 3polig, mit Phasenwahl, Netzanschluss: 220..240V,
 AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 89W, Verdrahtung halogenfrei, primäre
 lichttechn. Abdeckung: Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend,
 primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Schutzart (gesamt): IP40,
 Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE,
 UKCA, Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante
 Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör, Schlagfestigkeit: IK06, zul.
 Umgebungstemperatur für Innenräume: -35..+35°C, entspricht den
 Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und
 Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der
 zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität
 geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05, Verpackungseinheit: 1 Stück



Bestückung: LED
 Gew. (kg): 2,5
 GTIN (EAN): 4058352922514



Bestell-Nr.: 51TL12MV4HXM | **GTIN (EAN):** 4058352922514

Technische Detailbeschreibung: Lic11Re,br,17270lm840,ML,IP40,L2250,ws



Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: Licross® 11 Recessed HO
- Bestell-Nr.: 51TL12MV4HXM

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 28
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: ≤ 28

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 17270lm
- Lichtausbeute: 194lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 89W
- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Schutzzeichen: D bei Verwendung in einer Umgebung ohne relevante Staubbelastung mit entsprechendem Zubehör
- Temperaturbereich (Betrieb): - 35..+35°C
- Zusatz: entspricht den Anforderungen von IFS (International Featured Standards) für Sicherheit und Qualität in der Lebensmittelindustrie, bei Deckenanbau Reduzierung der zulässigen maximalen Umgebungstemperatur um 5°C, LABS-Konformität geprüft gemäß VDMA 24364:2018-05
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE, UKCA

Material, Farbe

- Licross® LED-Einsatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

Montage

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, in der Licross® Tragschiene
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 3polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 2250mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 2,5kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L80/B50) bei UT = ta max, 100000h (L85/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 51TL12MV4HXM | **GTIN (EAN):** 4058352922514

Maße: Lic11Re,br,17270lm840,ML,IP40,L2250,ws

